

Ex-it-R

包括多入孔标准组装件(Ex-it)的圆形接线盒(ELAK-Ex-R)
用于危险环境下的管材安装



技术参数(圆形接线盒 ELAK-Ex-R):

环境温度:	- 40°C 至 + 50°C
外壳材料:	聚酰胺, 防静电
尺寸(估值):	Ø 150 mm, 高 125 mm
国际防护等级:	IP65
认证:	II 2 G Ex e II T6 II 2 D Ex tD A21 T85 癩 IP65
认证码:	IBExU08ATEX1113X
抗冲击:	7 焦耳
终端发热管:	最大 6 mm ²
终端温度传感器:	最大 1.5 mm ²
可支持 3 根发热管和 1 台温度传感器	

技术参数(多重输入标准组装Ex-it):

暴露温度:	- 20°C 至 + 200°C
外壳材料:	PPS
最大绝缘厚度:	120 mm
管材外径:	≥ 20 mm
国际防护等级:	IP65
认证:	II 2G Ex e II II 2D Ex tD A21 IP65
认证码:	IBExU09ATEX1023U

Ex-it-R 认证:

EN 60079-0:2006, EN 60079-7:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004

Ex-it-R 认证码:

IBExU09ATEX1047X (与 ELAK-Ex-R 同系统)

请注意:

Ex-it-R 系统中不包括连接件和端子组件。
这些配套组件必须单独购买, 因为与所使用的发热管型号有关。